



ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ							ПРИЛОЖЕНИЕ								ХАРАКТЕРИСТИКА												
ГРЕСИ SHELL	ЕКСПЛОАТАЦИОННО НИВО (по-високото е по-добре)	СГЪСТИТЕЛ	ВИСКОЗИТЕТ НА БАЗОВОТО МАСЛО cSt @ 40°С	NLGI КЛАС (по-малкото е по-добре)	ТЕМПЕРАТУРНИ ГРАНИЦИ	ЦВЪТ	ПЪЛЪГАЩИ ЛАГЕРИ	ТЪРКАЛЯЩИ ЛАГЕРИ	ЗАТВОРЕНИ ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ	ЗЪБНИ МУФИ	ПЪЛЪГАЩИ И ШАРНИРНИ ВЪРЪЖИ	ЕЛЕКТРО-МОТОРИ	СТОМАНИНИ ВЪЖЕТА	ОТКРИТИ ПРЕДАВКИ	ВИСОКИ ОБОРОТИ	НИСКИ ОБОРОТИ	ВИСОКА ТЕМП.	НИСКА ТЕМП.	ЕКСТРЕМНО НАТОВАР-ВАНЕ	ВИБРАЦИЯ	ВЛАЖНА СРЕДА	УДАРНО НАТОВАР-ВАНЕ	РЕСУРС	ТВЪРДА СМАЗКА	ИЗПОМПАЕМОСТ	ГРЕСИ SHELL	
																											
Shell Gadus S5 T460 1.5	S5	Полиуреа	460	1.5	-40°С до 180°С	-																				Shell Gadus S5 T460 1.5	
Shell Gadus S5 V142W 00	S5	Литиев	142	00	-30°С до 130°С	-																				Shell Gadus S5 V142W 00	
Shell Gadus S5 V100 2	S5	Литиев комплекс	100	2	-50°С до 150°С	-																				Shell Gadus S5 V100 2	
Shell Gadus S5 T100 2	S5	Полиуреа	100	2	-40°С до 180°С	-																				Shell Gadus S5 T100 2	
Shell Gadus S5 V42P 2.5	S5	Литиев	42	2.5	-30°С до 130°С	-																				Shell Gadus S5 V42P 2.5	
Shell Gadus S4 V45AC 00/000	S4	Литиево калиеве	45	00/000	-40°С до 120°С	Червен																				Shell Gadus S4 V45AC 00/000	
Shell Gadus S3 T460 1.5	S3	Полиуреа	460	1.5	-10°С до 160°С	-																				Shell Gadus S3 T460 1.5	
Shell Gadus S3 V460XD 2	S3	Литиев комплекс	460	2	-20°С до 150°С	Черен																				Shell Gadus S3 V460XD 2	
Shell Gadus S3 V460D 2	S3	Литиев комплекс	460	2	-20°С до 150°С	Черен																				Shell Gadus S3 V460D 2	
Shell Gadus S3 V460 2	S3	Литиев комплекс	460	2	-20°С до 150°С	-																				Shell Gadus S3 V460 2	
Shell Gadus S3 T220 2	S3	Полиуреа	220	2	-20°С до 160°С	-																				Shell Gadus S3 T220 2	
Shell Gadus S3 V220C 1	S3	Литиев комплекс	220	1	-25°С до 140°С	Червен																				Shell Gadus S3 V220C 1	
Shell Gadus S3 V220C 2	S3	Литиев комплекс	220	2	-25°С до 140°С	Червен																				Shell Gadus S3 V220C 2	
Shell Gadus S3 T100 2	S3	Полиуреа	100	2	-20°С до 160°С	-																				Shell Gadus S3 T100 2	
Shell Gadus S2 U460L 2	S2	Глине	460	2	-10°С до 180°С	-																				Shell Gadus S2 U460L 2	
Shell Gadus S2 V220AC 2	S2	Литиево калиеве	220	2	-20°С до 120°С	Червен																				Shell Gadus S2 V220AC 2	
Shell Gadus S2 V220AD 2	S2	Литиево калиеве	220	2	-10°С до 120°С	Черен																					

КЛЮЧОВИ ОЗНАЧЕНИЯ В НАИМЕНОВАНИЕТО

A	= Водостойност	K	= Ниска температура
C	= Оцветена грес	L	= Слабо натоварване
D	= Съдържа твърди частици, подходящи за условията на ударни натоварвания	OG	= За открити предавки
H	= Тежко натоварване	P	= Екстремно/високо натоварване
		X	= Отлична/екстремна работа

БУКВЕНИ ОЗНАЧЕНИЯ НА СГЪСТИТЕЛЯ

T	= Работа при екстремни температури, използвайки Shell полиуреа съгъстители
U	= Неконвенционални нехидратиращи съгъстители или други приложения
V	= Разнообразни, мултифункционални приложения, използвайки литий и литиев комплекс съгъстители

- Отлична работа при това приложение
- Добра работа при това приложение
- Консултирайте се за употребата с представителя на Shell
- Не е подходяща при това приложение